

Licenciado



Pisos Monolíticos

APRESENTAÇÃO

Linha de Revestimentos para Indústrias de Frigoríficos



Nesta apresentação, você conhecerá um pouco mais sobre as soluções em revestimentos da Miaki, desenvolvidas para cada área do seu frigorífico.

Fique por dentro de nossas novidades, acompanhando-nos nas principais redes sociais da internet! **Conheça nosso portfólio de obras e descubra uma empresa que trabalha para dar mais firmeza e segurança ao seu caminhar.**



O que são Miaki Revestimentos!



A Miaki Revestimentos é uma indústria e comércio de resinas para revestimentos monolíticos de alto desempenho. Atua no mercado de revestimentos 1993 com sistemas para áreas industriais, comerciais e residenciais. A empresa esta localizada na cidade de Guararema, interior de São Paulo, com sua sede administrativa juntamente com o CDT (Centro de Desenvolvimento Tecnológico) e fábrica.

Por que a Miaki?

- Infra-estrutura única de pesquisa, atendimento, comunicação, vendas e administração;
- A mão-de-obra do mercado recebe do Departamento curso de capacitação, treinamentos e workshops de reciclagns das técnicas de aplicação dos sistemas miaki.
- Marca sinônimo de resistência, versatilidade e bom gosto;
- Produtos desenvolvidos com índice de componentes voláteis orgânicos (VOC) muito baixos, e por isso} NÃO agriDEM o meio ambiente;
- Produtos atendem a Norma LEED;
- Atua em todo o Brasil nas áreas decorativo e industrial.



Revestimentos

Soluções em revestimentos monolíticos para a sua obra

Duraline Color Quartz

Os revestimentos da linha DURALINE COLOR QUARTZ são revestimento monolíticos, à base de resina MMA sem juntas, isento de porosidade, robusto e resistentes a maioria dos produtos químicos presentes nas indústrias de alimento e frigoríficos. Sua composição é feita através de quartzo coloridos, que podem ser monocromáticos ou multicoloridos, resultam num piso personalizado, de estética inovadora e alta performance.

Pode ser aplicado em três níveis de texturas - fina, média e grossa, conforme necessidade de cada ambiente, apresentando vida útil duradoura, mesmo em ambientes de grande circulação.



Aplicação em até -30° e Cura em 2 horas



Obra com 8 anos de uso!

TECNOLOGIA
ALEMÃ

Característica do Sistema:

- Antiderrapância duradoura indicado para pisos em áreas molhadas (quando assim especificado);
- Estética duradoura;
- Facilidade de limpeza;
- Manutenção e conservação com baixo custo;
- Rodapés arredondados integrados ao sistema do piso evitando o acúmulo de sujeiras;
- Impermeabilidade;
- Sistema monolítico, livre de juntas;
- Personalização de cores;
- Antiderrapante com níveis de textura ajustáveis à necessidade do ambiente;
- Rápida execução;
- Resistência UV.

Revestimentos

Tecnologia em revestimentos monolíticos para a sua obra

PU-CIM Saturado

No sistema PU-CIM SATURADO, obtemos toda a resistência química e mecânica de um sistema em PU-CIM ao fator antiderrapante, tão importante para a segurança operacional do dia a dia em áreas industriais alimentícios, excepcionalmente com o contato diário de sangue, gordura, xaropes e açúcares. O sistema é formado por cargas antiderrapantes aspergidos ao acabamento do piso durante sua execução. Aplicado de 4 mm à 6 mm, alia a resistência e cura rápida dos sistemas em poliuretano a um acabamento antiderrapante e de estética diferenciada.



Característica do Sistema:

- Acabamento monocromático.
- Antiderrapante.
- Aplicação em temperaturas acima de 10 °C e operação que variam entre -40 °C e +120 °C.
- Resistência a choques térmicos, química e mecânica.
- Estética acetinada e cores duradouras, com cura em 12 horas.
- 3 níveis de textura: fina, média e grossa.
- Baixa porosidade, permite fácil higienização.
- Formulado à base de água.

Manutenção do piso

Argamassa

Quando o assunto é recuperação de uma base, o objetivo é sempre o mesmo: fazer o reparo de maneira rápida e durável.

Independente do seu piso ser concreto, cerâmica, porcelanato ou qualquer outro tipo de revestimento e espessura, o importante é ter uma solução que de maneira rápida devolva a integridade do piso, permitindo o uso normal em menor tempo possível e que resista ao uso agressivo comum a pisos industriais e comerciais.

A linha de argamassas **Duraline Repair**, foi desenvolvida para ter uma solução de uso simplificado e universal, de cura rápida e uso em profundidades de até 300 mm e aplicação em temperaturas de -25°C até 30°C.

Com cura de 2 horas, esse sistema proporciona uma resistência à compressão de cerca de 90N/mm².

A linha consiste em dois produtos:

- **Duraline Repair 50/51** - Aplicação em temperaturas positivas de até 30°C;
- **Duraline Repair 50/51T** - Aplicação em temperaturas de até -25°C;



O kit e a quantidade são pré-dosados e caso tenha interesse em usar somente parte deste material, tome cuidado para manter a mesma proporção em todos os componentes.

Cores



Areia



Cinza Padrão



Vermelho
Óxido



PRECAUÇÕES:

Armazenar o produto em local seco e arejado e após aberto usar no máximo em 15 dias.

Limpeza e Conservação

Manutenção, limpeza e conservação de revestimentos

A manutenção e conservação do seu revestimento é muito importante para prolongar a vida útil do sistema e manter suas características. A linha ProCleaner conta com dois produtos desenvolvidos especialmente para a correta limpeza e conservação de revestimentos monolíticos resinados.



DESENGORDURANTE & DESENGRAXANTE



Detergente neutro biodegradável, formulado com matérias-primas finamente selecionadas. Altamente eficaz para limpeza em revestimentos monolíticos e cimentícios sujos com óleos, graxas ou gorduras.

- Produto inovador e certificado com o **Selo Food Compliance**, para utilização em áreas de preparo alimentar;
- Permite a remoção de manchas de óleo, graxas e gorduras sem afetar o revestimento;
- Produto de limpeza seguro ambientalmente, biodegradável e adequado para a utilização em superfícies que exigem constante manutenção;



LIMPEZA PESADA



Altamente eficaz para limpeza em revestimentos monolíticos e cimentícios fortemente encardidos e impregnados.

- Permite a remoção de manchas e sujidades sem afetar a superfície do material e/ou sua camada de proteção;
- Produto livre de ácidos, soda cáustica e potassa cáustica;
- É um produto seguro ambientalmente e biodegradável;
- Não é tóxico, nem perigoso à saúde;



Permite a remoção de manchas de terra vermelha, ação do tempo e sujidades orgânicas.

PRINCIPAIS OBRAS





Licenciado

 **miaki**
revestimentos



Luan Amorin da Silva
Tel. (11) 95946-6820 / 94747-7928
contato@lmarquespinturassalaslimpas.com
www.lmarquespinturassalaslimpas.com

São Paulo - SP